



L'elevatore SAFI mod. SCAF MC/PC, è un mezzo di sollevamento che sfruttando l'accoppiamento pignone-cremagliera azionato dai motoriduttori, consente, nelle due configurazioni possibili :

-Montacarichi (per il trasporto di solo materiale);

-Piattaforma di trasporto (per il trasporto di persone e materiale);

di sollevare velocemente una portata massima di 1000 Kg sino ad un'altezza di 100 metri.

L'elevatore SAFI mod. SCAF MC/PC è ideale per essere installato su tutti i tipi di cantiere edile e permette di aumentare in maniera considerevole la produttività eliminando praticamente i tempi di salita e discesa e facendo arrivare il materiale sul posto di lavoro senza un'inutile fatica supplementare e senza ausilio di gru.

L'elevatore SAFI mod. SCAF MC/PC migliora fortemente i parametri di sicurezza per gli spostamenti del materiale sulle strutture e garantisce interventi rapidi in caso di emergenza.

Inoltre, dal lato tecnico organizzativo del cantiere, qualifica maggiormente l'impresa che lo utilizza.

SCAF MC/PC	Montacarichi	Piattaforma di trasporto
Altezza massima	100 m	100 m
Distanza massima raggiungibile senza ancoraggi	6 m	6 m
Distanza massima fra gli ancoraggi	6 m	6 m
Portata massima totale	1000 daN	1000 daN
N° massimo di persone trasportabili	-	6
Lunghezza piano di carico	1,8 m	1,8 m
Larghezza piano di carico	1,5 m	1,5 m
Potenza motori KW	1x8 Kw	1x6,5 Kw
Velocità di sollevamento	24 m/min	12 m/min
Corrente assorbita motoriduttori di sollevamento	26,2 A 230V 16,5 A 400V	26,2 A 230V 16,5 A 400V
Corrente allo spunto per il sollevamento	183,4 A 230V 115,5 A 400V	183,4 A 230V 115,5 A 400V
Alimentazione	230/400V- 50Hz	230/400V- 50Hz
Velocità massima ammissibile del vento in esercizio - senza ancoraggi	45,7 Km/h	45,7 Km/h
Velocità massima ammissibile del vento in esercizio - con ancoraggi	55,8 km/h (15,5 m/s)	55,8 km/h (15,5 m/s)
Velocità massima del vento in fase di mont/smонт.	45,7 Km/h (12,7 m/s)	45,7 Km/h (12,7 m/s)
Velocità massima del vento in condizioni di fuori servizio	165,2 Km/h	165,2 Km/h
Livello di rumorosità Leq:	60 dB(A)	60 dB(A)

Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pianali in multistrato marino spessore 25 mm
Altezza minima del piano di lavoro dal suolo 50 cm

