

Caratteristiche tecniche

Modello	TP 24	CELA-0026
Altezza massima di lavoro	m	23,70
Altezza massima piano di calpestio cesto	m	21,70
Sbraccio massimo di lavoro	m	8,70
Sbraccio massimo bordo cesto	m	8,00
Portata standard	kg	225
Dimensioni cesto alluminio	mm	1400x700x1100
Dimensioni cesto polietilene (optional)	mm	1300x800x1100
Dimensioni cesto alluminio (optional)	mm	1600x700x1100
		(con limitatore di carico)
Rotazione sovrastruttura		Continua
Rotazione cesto	-	
Rotazione cesto		60° destra, 60° sinistra
Velocità di sollevamento	m/s	0,4
Velocità di sfilo	m/s	0,4
Velocità di rotazione	m/s	0,7
Carico massimo sotto gli stabilizzatori	kg	3200
Carico specifico sotto gli stabilizzatori	daN/cm ²	12
Dimensioni in ordine di marcia	Vedi schema pag. 3.6	
	V Car Bonon	na pag. 5.0
Livello vibrazioni	m/s ²	< 0,25
Livello d'intensità acustica LWA	dB	80

Nota: Il rumore prodotto è causato dal motore dell'autocarro, la rivelazione del rumore sulla piattaforma a 1,60 m dal piano di calpestio durante le fasi di salita, discesa e sfilamento non ha segnalato livelli di pressione acustica superiori a 80 dBA



AREA DI LAVORO

